



SINCRO 315 EKO



M With manual feeding.
Con alimentación manual.



Conform to CE rule:
Son conformes a las norr



SINCRO 415 EKO

SINCRO EKO	Length Largo	Width Ancho	Height Altura	Weight Peso	Installed Power Potencia Instalada	Production (up to) Producción (hasta)
SINCRO 215 EKO	42" (1.060 mm)	32" (810 mm)	60" (1.515 mm)	772 lb (350 kg)	4,8 HP (3,6 kW)	110 lb (50 kg/h) *
SINCRO 315 EKO	44" (1.130 mm)	39" (1.000 mm)	62" (1.570 mm)	1010 lb (458 kg)	8,2 HP (6,1 kW)	220 lb (100 kg/h) *
SINCRO 415 EKO	53" (1.350 mm)	53" (1.350 mm)	84" (2.135 mm)	1980 lb (900 kg)	14 HP (10,5 kW)	440 lb (200 kg/h) *
SINCRO 530 EKO	63" (1.600 mm)	53" (1.350 mm)	85" (2.170 mm)	2646 lb (1.200 kg)	23 HP (17 kW)	880 lb (400 kg/h) *

(*) Changeable according to the kind of processed material. - Varía según la tipología del material tratado.
 The technical data are indicative and can be changed without previous notice. - Los datos técnicos son indicativos y pueden variar sin previo aviso.

SINCRO 215 EKO



Easy maintenance.
Fácil mantenimiento.

PMG

SINCRO 415

A With automatic feeding.
Con alimentación automática.



Rotary valve.
Válvula estelar.



SINCRO 530 EKO

...ple of automatic line.
...de línea automática.



...OO E ①
...400 ②
...EKO ③